

C.A. 822 Thermo anemometer

- Dvojlôžkový displej, ľahko sa používa
- Odolný a ergonomický obal (šok- ochrana)
- Rotačné lamelové ($\varnothing = 70 \text{ mm}$, $L = 260 \text{ mm}$) pre presné merania až 30 m / s



Teplota	
Rozsah merania	-20°C až +60°C
Rozlíšenie	0,1°C
Presnosť	0,5°C z 0 až 45°C 1°C z -20°C až 0 a 45°C až 60°C
Rýchlosť vetra	
Rozsah merania	0,4 až 30 m/s
Rozlíšenie	0,01m/s
Presnosť	3%
Funkcie	Max, Min, Max minus min, priemer

Meracie jednotky:

- °C / °F
- m / s, km / h, uzloch, ft / min, mph
- Relatívna vlhkosť: <80% HR

Ukladanie podmienky:

- Teplota: -20 ° C až +55 ° C
- Relatívna vlhkosť: <80% HR

Ukladanie podmienky:

- Teplota: -20 ° C až +55 ° C
- Relatívna vlhkosť: <80% HR

Rozmery:

- Device: 173 x 60,5 x 40 mm
- Senzor: 365 x 75 x 45 mm

Celková hmotnosť: 330 g