

CA 1884

S termokamerou CA 1884 si zjednodušíte údržbu a budete môcť predchádzať zbytočným výpadkom. Výborne sadne do ruky, je ľahká ale odolná.



	CA 1884
IR detektor	160 x 120
Vzorkovanie	50 Hz
Rozsah merania	-20°C až + 250°C°
Teplotná citlivosť	0,1°C
Presnosť	2°C alebo 2%
Uhol záberu	20x 15°
IFOV (priestorové rozlíšenie)	2,2 mrad
Spektrálny rozsah	7,5 až 14 um
Minimálna vzdialenosť	10 cm
Displej	TFT 2,5" color
Zobrazenie teplôt	max, min
Laserové zameranie	áno
Zaostrovanie	manuálne
Pamäť	1000 obr
Alarm	áno
Nastavenie emisivity	0.01 až 1.00
Farebné palety zobrazenia	6
Video výstup	PAL / NTSC
Rozhranie	USB
Software	RayCAM Report
Napájanie	Li-ion Sony 7,2V
Výdrž batérie	2,5 hod
Rozmery	82 x 125 x 95 mm
Hmotnosť	700 g
Pracovná teplota okolia	-15 až + 50°C
Rel. vlhkosť okolia	10 až 95%
Teplota skladovania	-40 až + 70°C
Krytie	IP 54
Otrasy	25G, IEC68-2-29
Vibrácie	2G, IEC68-2-6



Štandardné príslušenstvo:

- odolný kufrík
- batérie
- sieťová nabíjačka
- USB kábel
- video kábel
- RayCAM Report SW

