



Ističe Compact Home

Použitie: ochrana obvodov pred preťažením a skratom,
ochrana osôb a dlhých vedení v TN a IT systémoch.

Aplikácia: bytová výstavba a terciárna sféra.

Normy: IEC/EN 60898; I_{cn} = 6 kA

6000



Počet pólov	Menovitý prúd I _n A	Objednávacie údaje		Bbn 40 16779 EAN	Hmotnosť 1 ks kg	Balenie ks
		Typ	Obj. číslo			
1	6	SH 201-B 6	2CDS 211 001 R0065	63058 0	0,125	10
	10	SH 201-B 10	2CDS 211 001 R0105	63061 0	0,125	10
	13	SH 201-B 13	2CDS 211 001 R0135	63063 4	0,125	10
	16	SH 201-B 16	2CDS 211 001 R0165	63065 8	0,125	10
	20	SH 201-B 20	2CDS 211 001 R0205	63067 2	0,125	10
	25	SH 201-B 25	2CDS 211 001 R0255	63069 6	0,125	10
	32	SH 201-B 32	2CDS 211 001 R0325	63071 9	0,125	10
U _{Bmax} 440 V ~ 60 V ...	40	SH 201-B 40	2CDS 211 001 R0405	63073 3	0,125	10



2	6	SH 202-B 6	2CDS 212 001 R0065	63104 4	0,25	5
	10	SH 202-B 10	2CDS 212 001 R0105	63107 5	0,25	5
	13	SH 202-B 13	2CDS 212 001 R0135	63109 9	0,25	5
	16	SH 202-B 16	2CDS 212 001 R0165	63111 2	0,25	5
	20	SH 202-B 20	2CDS 212 001 R0205	63113 6	0,25	5
	25	SH 202-B 25	2CDS 212 001 R0255	63115 0	0,25	5
	32	SH 202-B 32	2CDS 212 001 R0325	63117 4	0,25	5
U _{Bmax} 440 V ~ 125 V ...	40	SH 202-B 40	2CDS 212 001 R0405	63119 8	0,25	5



3	6	SH 203-B 6	2CDS 213 001 R0065	63127 3	0,375	1
	10	SH 203-B 10	2CDS 213 001 R0105	63130 3	0,375	1
	13	SH 203-B 13	2CDS 213 001 R0135	63132 7	0,375	1
	16	SH 203-B 16	2CDS 213 001 R0165	63134 1	0,375	1
	20	SH 203-B 20	2CDS 213 001 R0205	63136 5	0,375	1
	25	SH 203-B 25	2CDS 213 001 R0255	63138 9	0,375	1
	32	SH 203-B 32	2CDS 213 001 R0325	63140 2	0,375	1
U _{Bmax} 440 V ~	40	SH 203-B 40	2CDS 213 001 R0405	63142 6	0,375	1



4	6	SH 204-B 6	2CDS 214 001 R0065	63173 0	0,5	1
	10	SH 204-B 10	2CDS 214 001 R0105	63176 1	0,5	1
	13	SH 204-B 13	2CDS 214 001 R0135	63178 5	0,5	1
	16	SH 204-B 16	2CDS 214 001 R0165	63180 8	0,5	1
	20	SH 204-B 20	2CDS 214 001 R0205	63182 2	0,5	1
	25	SH 204-B 25	2CDS 214 001 R0255	63184 6	0,5	1
	32	SH 204-B 32	2CDS 214 001 R0325	63186 0	0,5	1
U _{Bmax} 440 V ~ 125 V ...	40	SH 204-B 40	2CDS 214 001 R0405	63188 4	0,5	1

S vypinaným stredným vodičom



1 + NA	6	SH 201-B 6 NA	2CDS 211 103 R0065	63081 8	0,25	5
	10	SH 201-B 10 NA	2CDS 211 103 R0105	63084 9	0,25	5
	13	SH 201-B 13 NA	2CDS 211 103 R0135	63086 3	0,25	5
	16	SH 201-B 16 NA	2CDS 211 103 R0165	63088 7	0,25	5
	20	SH 201-B 20 NA	2CDS 211 103 R0205	63090 0	0,25	5
	25	SH 201-B 25 NA	2CDS 211 103 R0255	63092 4	0,25	5
	32	SH 201-B 32 NA	2CDS 211 103 R0325	63094 8	0,25	5
U _{Bmax} 440 V ~ 60 V ...	40	SH 201-B 40 NA	2CDS 211 103 R0405	63096 2	0,25	5



3 + NA	6	SH 203-B 6 NA	2CDS 213 103 R0065	63150 1	0,5	1
	10	SH 203-B 10 NA	2CDS 213 103 R0105	63153 2	0,5	1
	13	SH 203-B 13 NA	2CDS 213 103 R0135	63155 6	0,5	1
	16	SH 203-B 16 NA	2CDS 213 103 R0165	63157 0	0,5	1
	20	SH 203-B 20 NA	2CDS 213 103 R0205	63159 4	0,5	1
	25	SH 203-B 25 NA	2CDS 213 103 R0255	63161 7	0,5	1
	32	SH 203-B 32 NA	2CDS 213 103 R0325	63163 1	0,5	1
U _{Bmax} 440 V ~	40	SH 203-B 40 NA	2CDS 213 103 R0405	63165 5	0,5	1

① U_{Bmax} 125 V ... s dvomi pólmi v sérii

6000



Počet pólov	Menovitý prúd I _n A	Objednávacie údaje		Bbn 40 16779 EAN	Hmotnosť 1 ks kg	Balenie ks
		Typ	Obj. číslo			
1	6	SH 201-C 6	2CDS 211 001 R0064	63057 3	0,125	10
	8	SH 201-C 8	2CDS 211 001 R0084	63059 7	0,125	10
	10	SH 201-C 10	2CDS 211 001 R0104	63060 3	0,125	10
	13	SH 201-C 13	2CDS 211 001 R0134	63062 7	0,125	10
	16	SH 201-C 16	2CDS 211 001 R0164	63064 1	0,125	10
	20	SH 201-C 20	2CDS 211 001 R0204	63066 5	0,125	10
	25	SH 201-C 25	2CDS 211 001 R0254	63068 9	0,125	10
U _{Bmax} 440 V ~ 60 V ...	32	SH 201-C 32	2CDS 211 001 R0324	63070 2	0,125	10
	40	SH 201-C 40	2CDS 211 001 R0404	63072 6	0,125	10



2	6	SH 202-C 6	2CDS 212 001 R0064	63103 7	0,25	5
	8	SH 202-C 8	2CDS 212 001 R0084	63105 1	0,25	5
	10	SH 202-C 10	2CDS 212 001 R0104	63106 8	0,25	5
	13	SH 202-C 13	2CDS 212 001 R0134	63108 2	0,25	5
	16	SH 202-C 16	2CDS 212 001 R0164	63110 5	0,25	5
	20	SH 202-C 20	2CDS 212 001 R0204	63112 9	0,25	5
	25	SH 202-C 25	2CDS 212 001 R0254	63114 3	0,25	5
U _{Bmax} 440 V ~ 125 V ...	32	SH 202-C 32	2CDS 212 001 R0324	63116 7	0,25	5
	① 40	SH 202-C 40	2CDS 212 001 R0404	63118 1	0,25	5



3	6	SH 203-C 6	2CDS 213 001 R0064	63126 6	0,375	1
	8	SH 203-C 8	2CDS 213 001 R0084	63128 0	0,375	1
	10	SH 203-C 10	2CDS 213 001 R0104	63129 7	0,375	1
	13	SH 203-C 13	2CDS 213 001 R0134	63131 0	0,375	1
	16	SH 203-C 16	2CDS 213 001 R0164	63133 4	0,375	1
	20	SH 203-C 20	2CDS 213 001 R0204	63135 8	0,375	1
	25	SH 203-C 25	2CDS 213 001 R0254	63137 2	0,375	1
U _{Bmax} 440 V ~	32	SH 203-C 32	2CDS 213 001 R0324	63139 6	0,375	1
	40	SH 203-C 40	2CDS 213 001 R0404	63141 9	0,375	1



4	6	SH 204-C 6	2CDS 214 001 R0064	63172 3	0,5	1
	8	SH 204-C 8	2CDS 214 001 R0084	63174 7	0,5	1
	10	SH 204-C 10	2CDS 214 001 R0104	63175 4	0,5	1
	13	SH 204-C 13	2CDS 214 001 R0134	63177 8	0,5	1
	16	SH 204-C 16	2CDS 214 001 R0164	63179 2	0,5	1
	20	SH 204-C 20	2CDS 214 001 R0204	63181 5	0,5	1
	25	SH 204-C 25	2CDS 214 001 R0254	63183 9	0,5	1
U _{Bmax} 440 V ~ 125 V ...	32	SH 204-C 32	2CDS 214 001 R0324	63185 3	0,5	1
	① 40	SH 204-C 40	2CDS 214 001 R0404	63187 7	0,5	1

S vypínaným stredným vodičom



1 + NA	6	SH 201-C 6 NA	2CDS 211 103 R0064	63080 1	0,25	5
	8	SH 201-C 8 NA	2CDS 211 103 R0084	63082 5	0,25	5
	10	SH 201-C 10 NA	2CDS 211 103 R0104	63083 2	0,25	5
	13	SH 201-C 13 NA	2CDS 211 103 R0134	63085 6	0,25	5
	16	SH 201-C 16 NA	2CDS 211 103 R0164	63087 0	0,25	5
	20	SH 201-C 20 NA	2CDS 211 103 R0204	63089 4	0,25	5
	25	SH 201-C 25 NA	2CDS 211 103 R0254	63091 7	0,25	5
U _{Bmax} 440 V ~ 60 V ...	32	SH 201-C 32 NA	2CDS 211 103 R0324	63093 1	0,25	5
	40	SH 201-C 40 NA	2CDS 211 103 R0404	63095 5	0,25	5



3 + NA	6	SH 203-C 6 NA	2CDS 213 103 R0064	63149 5	0,5	1
	8	SH 203-C 8 NA	2CDS 213 103 R0084	63151 8	0,5	1
	10	SH 203-C 10 NA	2CDS 213 103 R0104	63152 5	0,5	1
	13	SH 203-C 13 NA	2CDS 213 103 R0134	63154 9	0,5	1
	16	SH 203-C 16 NA	2CDS 213 103 R0164	63156 3	0,5	1
	20	SH 203-C 20 NA	2CDS 213 103 R0204	63158 7	0,5	1
	25	SH 203-C 25 NA	2CDS 213 103 R0254	63160 0	0,5	1
U _{Bmax} 440 V ~	32	SH 203-C 32 NA	2CDS 213 103 R0324	63162 4	0,5	1
	40	SH 203-C 40 NA	2CDS 213 103 R0404	63164 8	0,5	1

① U_{Bmax} 125 V ... s dvomi pólmí v sérii

Prúdové chrániče

FH 200 AC, FH 200 A


Typ FH 200 AC – Použitie: ochrana pred striedavými chybovými zemnými poruchovými prúdmi, ochrana pred nepriamym dotykom a ako doplnková ochrana ($I_{\Delta n}$ 30 mA) pred priamym dotykom živých častí, ovládanie a odpojenie obvodov s odporovou alebo induktívnou záťažou.

Aplikácia: bytová výstavba a terciárna sféra.

Normy: IEC/EN 61008


Značenie: podľa IEC 61008

Typ AC



Počet pólov	Menovitý chyb. prúd $I_{\Delta n}$ mA	Menovitý prúd I_n A	Objednávacie údaje		Bbn 80 12542 EAN	Hmotnosť 1 ks kg	Balenie ks
			Typ	Obj. číslo			
2	30	25	FH202 AC-25/0.03	2CSF202006R1250	894209	0,200	1/6
		40	FH202 AC-40/0.03	2CSF202006R1400	894308	0,200	1/6
		63	FH202 AC-63/0.03	2CSF202006R1630	894407	0,200	1/6
	100	25	FH202 AC-25/0.1	2CSF202006R2250	894506	0,200	1/6
		40	FH202 AC-40/0.1	2CSF202006R2400	894605	0,200	1/6
		63	FH202 AC-63/0.1	2CSF202006R2630	894704	0,200	1/6
300	25	FH202 AC-25/0.3	2CSF202006R3250	894803	0,200	1/6	
	40	FH202 AC-40/0.3	2CSF202006R3400	894902	0,200	1/6	
	63	FH202 AC-63/0.3	2CSF202006R3630	895008	0,200	1/6	
4	30	25	FH204 AC-25/0.03	2CSF204006R1250	895107	0,350	1/3
		40	FH204 AC-40/0.03	2CSF204006R1400	895206	0,350	1/3
		63	FH204 AC-63/0.03	2CSF204006R1630	895305	0,350	1/3
	100	25	FH204 AC-25/0.1	2CSF204006R2250	895404	0,350	1/3
		40	FH204 AC-40/0.1	2CSF204006R2400	895503	0,350	1/3
		63	FH204 AC-63/0.1	2CSF204006R2630	895602	0,350	1/3
	300	25	FH204 AC-25/0.3	2CSF204006R3250	895701	0,350	1/3
		40	FH204 AC-40/0.3	2CSF204006R3400	895800	0,350	1/3
		63	FH204 AC-63/0.3	2CSF204006R3630	895909	0,350	1/3

Typ A



Typ FH 200 A – Použitie: ochrana pred striedavými a jednosmernými pulzujúcimi chybovými zemnými poruchovými prúdmi, ochrana pred nepriamym dotykom a ako doplnková ochrana ($I_{\Delta n}$ 30 mA) pred priamym dotykom živých častí, ovládanie a odpojenie obvodov s odporovou alebo induktívnou záťažou.

Aplikácia: bytová výstavba a terciárna sféra.

Normy: IEC/EN 61008

Značenie: podľa IEC 61008

Počet pólov	Menovitý chyb. prúd $I_{\Delta n}$ mA	Menovitý prúd I_n A	Objednávacie údaje		Bbn 80 12542 EAN	Hmotnosť 1 ks kg	Balenie ks
			Typ	Obj. číslo			
2	30	25	FH202 A-25/0.03	2CSF202102R1250	892403	0,200	1/6
		40	FH202 A-40/0.03	2CSF202102R1400	892502	0,200	1/6
		63	FH202 A-63/0.03	2CSF202102R1630	892601	0,200	1/6
4	30	25	FH204 A-25/0.03	2CSF204102R1250	892700	0,350	1/3
		40	FH204 A-40/0.03	2CSF204102R1400	892809	0,350	1/3
		63	FH204 A-63/0.03	2CSF204102R1630	892908	0,350	1/3

Komplexnosť ponuky modulárnych prístrojov zabezpečuje systém pro *M compact*[®]

System pro *M compact*[®] ponúka

Modulárne ističe

- štandardný rad S 200
- výkonový rad S 800

Prúdové chrániče

- klasické chrániče
- chráničové bloky
- chrániče s nadprúdovou ochranou
- chráničové relé s externými toroidmi

Pomocné prvky

Kompletný rad príslušenstva a pomocných prvkov pre ističe a chrániče, napr. signálne a pomocné kontakty, vypínacie a podpäťové cievky, motorové zapínacie jednotky, uzamykanie.

Prepäťové ochrany

Ochranné prístroje

Okrem ističov a chráničov ABB dodáva aj ďalšie modulárne prístroje pre ochranu, ako sú poistkové držiaky, poistky, odpojovače, monitory izolačného stavu atď.

Riadiace prístroje

Určené pre manuálne ovládanie elektrických systémov: stýkače, pamäťové relé, časové relé, spínače, tlačidlá, signálky atď. Napríklad ovládanie osvetlenia z viacerých miest toho istého obvodu alebo viacerými krokmi.

Prístroje riadenia záťaže

Relé proti preťaženiu, spínače pre riadenie záťaže, núdzové svietidlá a ďalšie modulárne zariadenia, ktoré automaticky reagujú na zmeny parametrov a iných dejov v systéme pre optimalizáciu prevádzky.

Meracie prístroje

Sortiment prístrojov tejto kategórie je veľmi široký, vrátane pomocných prvkov a príslušenstva, vďaka čomu sú inštalácie v rozvádzačoch praktické a ekonomické.

Iné zariadenia

Sortiment systému pro *M compact* obsahuje aj zvončeky, transformátorčeky, modulárne zásuvky atď.

Rôzne príslušenstvo

