

tepelný režim rozvádzačov a rozvádzačových skriní

zariadenia na vyhrievanie



348 02



348 06



348 47



353 18



353 19



Technické charakteristiky (str. 406)

Bal.	Obj. č.	Zariadenia na ohrievanie	
		Elektrické odporové ohrievače 110 V/240 V\sim/=	
		IP 20	
		Ohrievače slúžia na zamedzenie tvorby vodných kvapiek kondenzáciou.	
		Majú samočinnú reguláciu pri dosiahnutí zahriatia povrchu na teplotu 70 °C.	
		Upevnenie na lištu DIN \perp .	
		Výkon	Spúšťači prúd
1	348 00	20 W	0,8 A
1	348 01	60 W	1,5 A
1	348 02	120 W	3,2 A
1	348 06	Ohrievač s prerušovaným prúdením vzduchu 230 V \sim	
		350 W	7,5 A
		Prietok vzduchu ventilátorom: 35 m ³ /h - trieda 2	
		Reguluje teplotu od 0 do 60 °C.	
		Materiál polykarbonát UL 94 VC.	
		Regulačný termostat	
1	348 47	Regulačná odchýlka 0,5 °C	
		Regulácia teploty prebieha v skokoch po 2 °C.	
		Napájanie 12 až 250 V \sim .	
		Spínanie kontaktu rozopnutia 10 A	
		a kontaktu zopnutia 5 A.	
		Upevňuje sa na lištu DIN \perp .	
		Reguluje teplotu v rozpätí od 5 do 60 °C.	
		Hygrostat	
1	353 18	Zariadením je možné regulovať vlhkosť vzduchu, a tým zabrániť vytváraniu kvapiek vody v rozvádzači	
		Podľa toho, aká je vlhkosť vzduchu, zapína odporový ohrievač alebo ventilátor. Napája sa napätím:	
		230 V \sim , 50/60 Hz	
		Kontakt 5 A - 250 V \sim , 6 A - 24 V, 3 A - 12 V	
		RAL 7021	
		Upevňuje sa na lištu DIN \perp .	
		Nastaviteľný na 35 až 100 % miery vlhkosti.	

Bal.	Obj. č.	Ohrievače (pokračovanie)
		Hygrotermostat
1	353 19	Hygrotermostat je možné regulovať bez vzájomnej spätosti teploty a miery vlhkosti vzduchu.
		230 V \sim , 50/60 Hz
		Napájacie napätie 8 A - 250 V \sim , 5 A - 35 V
		RAL 7021
		Upevňuje sa na lištu DIN \perp .
		Reguluje teplotu od 0 do 60 °C a vlhkosť v rozpätí 50 až 90 % miery vlhkosti.
		Dverový kontakt
		6 A - 250 V
		1 kontakt NC - 1 kontakt NO
		Umožní vypnúť klimatizáciu alebo zapnúť osvetlenie po otvorení dverí rozvádzača.
1	476 28	Pre dvere Altis
1	363 13	Pre dvere Atlantic kovový, nerezový a dvere rozvádzača Marina