

STOLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETRY GOOD WILL

GDM 8034 GDM 8135

3 1/2 digit



- 8 funkcí AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor,
- test diody a akustický test vodivosti
- měření kapacity (GDM 8034)
- měření napětí do 1000V (1200V GDM 8135)
- měření proudu do 20 A
- 0.5% základní přesnost DC napětí (0,1% GDM 8135)
- všechny rozsahy chráněny (GDM 8135)
- automatické nastavení nuly (GDM 8135)
- 0,5 " LCD Displej (0,5 " LED displej GDM 8135)

Technické údaje

DC napětí rozsah 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V přesnost $\pm(0.5\% + 1 \text{ digit})$	Odpor rozsah 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , 20M Ω přesnost 200 Ω \div 2M Ω $\pm(0.75\% + 1 \text{ digit})$
AC napětí rozsah 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V přesnost 40Hz \div 500Hz $\pm(1\% + 4 \text{ digit})$	Kapacita rozsah 2nF, 20nF, 200nF, 2 μ F, 20 μ F přesnost $\pm(2\% + 4 \text{ digit})$
DC proud rozsah 200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A přesnost 200 Ω A \div 200mA $\pm(0.5\% + 1 \text{ digit})$ 2000mA \div 20A $\pm(1\% + 3 \text{ digit})$	Test diody testovací proud 2.5mA maximum (1mA GDM 8135) napětí naprázdno 3.2V maximum (13V GDM 8135)
AC proud rozsah 200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A přesnost 200 μ A \div 200mA 40Hz \div 500Hz $\pm(1\% + 4 \text{ digit})$ 2000mA \div 20A, 40Hz \div 500Hz $\pm(1.5\% + 2 \text{ digit})$	Vodivost popis akustický signál při odporu < 30 / 10 Ω
	Displej 0,5 " LCD Displej (0,5 " LED displej GDM 8135) Napájení AC 100V/120V/220V/240V $\pm 10\%$, 50/60Hz Rozměry / váha 245 x 95 x 280 mm, přibl. 2 kg