

DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY SDC 90A, SDC 40A

SUMMIT

3 3/4 digit



IEC 348

Střídavé proudy

Max. průměr vodiče

38,5mm (SDC 90A)

28,6mm (SDC 40A)

U, I, R

Data Hold

Detekce max. hodnot

Akustický test vodivost

Digitální klešťové multimetry SDC 40A a SDC 90A měří střídavé proudy do 1000A (SDC 90A) a 400A (SDC 40A), střídavá a stejnosměrná napětí, detekují maximální hodnoty měřených veličin, funkce DataHold umožňuje uchování naměřených hodnot na displeji. S teplotním adaptérem umožňují klešťové multimetry měřit teplotu. Všechny naměřené hodnoty jsou zobrazeny na 3 3/4 LCD displeji (4000), multimetry jsou napájeny 9V baterií.

TECHNICKÉ ÚDAJE SDC 90 A

Měření střídavých proudů	
Rozsah	Přesnost
40A	1,5% + 4
400A	1,5% + 4
1000A	1,5% + 4

Měření střídavých napětí	
Rozsah	Přesnost
400V	1,2% + 4
650V	1,2% + 4

Měření stejnosměrných napětí	
Rozsah	Přesnost
400mV	0,8 % + 1
4V	0,8 % + 1
400V	0,8 % + 1

Měření odporů	
Rozsah	Přesnost
400 Ohm	1,0% + 2
4 kOhm	1,0% + 2
400 kOhm	1,0% + 2

TECHNICKÉ ÚDAJE SDC 40 A

Měření střídavých proudů	
Rozsah	Přesnost
40A	1,5% + 4
400A	1,5% + 4

Měření střídavých napětí	
Rozsah	Přesnost
650V	1,2% + 4

Měření stejnosměrných napětí	
Rozsah	Přesnost
4V	0,8 % + 1

Měření odporů	
Rozsah	Přesnost
4 kOhm	1,0% + 2

Pracovní podmínky

Napájení 9V baterie (200 hodin)

Zobrazení 3 3/4 LCD,

Detekce max. hodnot, Data Hold

Vzorkování 0,4s

Rozměry (SDC 90A) 75 x 230 x 45mm

(SDC 40A) 65 x 190 x 40mm

Pracovní teplota 0°C až 50°C

Relativní vlhkost 80% RH

Hmotnost SDC 40A (0,35kg)

SDC 90A (0,55 kg)

Max. průměr vodiče 38,5mm (SDD 90A),

28,6mm (SDC 40A)