

ACD-14 PLUS ACD-14 TRMS PLUS

ACD-14 PLUS ACD-14 TRMS PLUS



ACD-14 je nástroj pre profesionálov. Dvojitý displej zobrazí súčasne napätie i prúd.

| Model | ACD-14 PLUS | ACD-14 TRMS PLUS |
|-------------------------|--|------------------|
| Výrobca | Amprobe | |
| True RMS | ✓ (len ACD-14 TRMS PLUS) | |
| Prúd AC | | |
| Rozsahy | 600 / 400 / 40 A | |
| Najlepšie rozlíšenie | 0,01 A | |
| Najlepšia presnosť | 1,9% + 8d | |
| Napätie AC | | |
| Rozsahy | 600 / 400 / 40 / 4 V | |
| Najlepšie rozlíšenie | 0,001 V | |
| Napätie DC | | |
| Rozsahy | 600 / 400 / 40 / 4 / 0,4 V | |
| Najlepšie rozlíšenie | 0,1 mV | |
| Odpor | | |
| Rozsahy | 40M / 4M / 400k / 40k / 4k / 400 Ω | |
| Najlepšie rozlíšenie | 0,1 Ω | |
| Zvukový test spojitosti | 10 ... 120 Ω | |
| Kapacita | | |
| Rozsahy | 3m / 500u / 50u / 5u / 500n F | |
| Najlepšie rozlíšenie | 0,1 nF | |
| Frekvencia | | |
| Rozsahy | 5Hz ... 100kHz (V) 10 Hz ... 30 kHz (uA) | |
| Teplota | | |
| Rozsah | -20 až +300°C | |
| Snímač | typ K | |
| Funkcie | | |
| Test diód | ✓ | |
| DATA HOLD | ✓ | |
| In Rush (rozbeh) | ✓ | |
| Auto power OFF | 30 min | |
| Voľba rozsahov | auto | |
| Displej | | |
| Zobrazenie | 2x 4000 | |

Bezpečnosť: CAT III 600V
Max. priemer vodiča: 26mm
Napájanie: 2 x 3V (CR2032)
Rozmery: 190mm x 63mm x 32mm
Hmotnosť: 0,204 kg
Štandardné príslušenstvo: káble MTL-90B, snímač teploty TPK 59, puzdro SV-U

Štandardné príslušenstvo

MTL 90B



SV-U



TPK 59

AMPROBE

www.amprobe.eu