

MX 350**MX 650****MX 670****MX 350****MX 650****MX670****Bezpečnosť:** CAT III 600V CAT II 1000V**Napájanie:** 9V**Štandardné príslušenstvo:** puzdro ,

Káble, sonda G70

MX 350**Rozmery MX350:** 193mm x 93mm x 28mm**Max. priemer vodiča:** 26mm**Hmotnosť:** 0,24kg**MX 650****Rozmery MX350:** 246mm x 93mm x 43mm**Max. priemer vodiča:** 36mm**Hmotnosť:** 0,4 kg**MX 670****Rozmery MX350:** 272mm x 80mm x 43mm**Max. priemer vodiča:** 42mm**Hmotnosť:** 0,48kg

Vyberte si prístroj, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám:
malý ergonomický prístroj pre malé prevádzky (MX 350),
prístroj pre vysoké hodnoty prúdov a napätí (MX 650)
alebo vysoko bezpečný prístroj s dvojitým displejom (MX 670)

Model	MX 350	MX 650	MX 670
Výrobca	Chauvin Arnoux	Chauvin Arnoux	Chauvin Arnoux
True RMS			✓
Prúd AC			
Rozsahy	400 / 40 A	1000 / 400 / 40 A	1000 / 100 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A	0,01 A	0,01 A
Frekvenčný rozsah	50 - 500 Hz	50 - 1000 Hz	50 - 3000 Hz
Najlepšia presnosť	1,9% + 5d	1,9% + 5d	1,5% + 5d
Napätie AC			
Rozsahy	600 / 400 V	1000 / 400 V	1000 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V	0,1 V	0,1 V
Napätie DC			
Rozsahy	600 / 400 V	750 / 400 V	1400 / 1000 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V	0,1 V	0,1 V
Odpor			
Rozsahy	400 Ω	4k / 4000 Ω	10k / 1k Ω
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Ω	0,1 Ω	0,1 Ω
Zvukový test spojitosti	do 40 Ω	do 75 Ω	do 35 Ω
Frekvencia			
Rozsahy	10k / 4k Hz (A) 1M / 400k / 40k / 4k Hz (V)	10k / 4k Hz (A, V)	10k / 1k Hz (A, V)
Najlepšie rozlíšenie	1 Hz	1 Hz	0,1 Hz
Teplota			
Rozsah			-40 až +1200°C
Snímač			typ K
Funkcie			
Test diód		✓	
DATA HOLD	✓	✓	✓
MAX / MIN		✓	✓
RELatívne meranie		✓	
Peak hold		1 msec	1 msec
Voľba rozsahov	auto	auto	auto
Displej			
Zobrazenie	4000	4000	2x 10000
Podsvietenie			✓
Bargraf	42 segmentov	42 segmentov	



www.chauvin-arnoux.com