

**Fluke 353****Fluke 355**

Fluke 353

Fluke 355

**Bezpečnosť:** CAT IV 600V, CAT III 1000V  
**Životnosť batérii:** 100 hodín (6x 1,5V AA)  
**Rozmery:** 300mm x 98mm x 52 mm  
**Max. priemer vodiča:** 58 mm  
**Hmotnosť:** 0,814 kg  
**Štand. príslušenstvo:** puzdro C34, batérie

Na hodnoty z kliešťových multimetrov fluke 353/355 sa môžete spoľahnúť. Sú vhodné pre meranie prúdov až do 2000 A. Zvlášť široké čeluste sa dajú ľahko uzavrieť okolo veľkých vodičov ako sú používané u vysoko prúdových aplikáciách. Robustná konštrukcia a bezpečnostné kategórie CAT IV 600 V a CAT III 1000 V rozširujú prvky bezpečnosti pre meranie veľkých energií.

Model	Fluke 353	Fluke 355
Výrobca	Fluke	Fluke
True RMS	AC + DC	AC + DC
Rozsah TrueRMS	CF<2,4	CF<2,4
<b>Prúd AC</b>		
Rozsahy	2000 / 400 / 40 A	2000 / 400 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A	0,01 A
Frekvenčný rozsah	10 - 1k Hz	10 - 1k Hz
Najlepšia presnosť	1,5% + 5d	1,5% + 5d
<b>Prúd DC</b>		
Rozsahy	2000 / 400 / 40 A	2000 / 400 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A	0,01 A
Najlepšia presnosť	1,5% + 5d	1,5% + 5d
Nulovanie DC rozsahov	tlačidlom	tlačidlom
<b>Napätie AC</b>		
Rozsahy		1k / 600 / 400 / 40 / 4 V
Najlepšie rozlíšenie		0,001 V
<b>Napätie DC</b>		
Rozsahy		1k / 600 / 400 / 40 / 4 V
Najlepšie rozlíšenie		0,001 V
<b>Odpor</b>		
Rozsahy		400k / 40k / 4k / 400Ω
Najlepšie rozlíšenie		0,1 Ω
Zvukový test spojitosti		do 30 Ω
<b>Frekvencia</b>		
Rozsahy	1k / 100 Hz (A)	1k / 100 Hz (A)
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Hz	0,1 Hz
<b>Funkcie</b>		
DATA HOLD	✓	✓
MAX / MIN	100 msec	100 msec
Peak hold	500 usec	500 usec
In Rush (rozbeh)	✓	✓
<b>Displej</b>		
Zobrazenie	2x 4000	2x 4000
Podsvietenie	✓	✓

**FLUKE®**

www.fluke.com

**Štand. príslušenstvo**

C34