

F 03



F 07



Kompaktné ale mimoriadne výkonné prístroje True RMS prístroje. Model F07 disponuje True RMS meraním aj pre AC+DC signály. Indikácia prítomnosti nebezpečného napätia, meranie teploty, podsvietený displej a ďalšie užitočné vlastnosti.

Model	F03	F07
Výrobca	Chauvin Arnoux	Chauvin Arnoux
True RMS	AC, do 1 kHz	AC + DC
Rozsah TrueRMS	CF<3,5	CF<3,5
<b>Prúd AC</b>		
Rozsahy	600 / 400 / 40 A	600 / 400 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A	0,01 A
Frekvenčný rozsah	40-2kHz	40-2kHz
Najlepšia presnosť	1,5%mh + 2dig	1,5%mh + 2dig
<b>Prúd DC</b>		
Rozsahy	40 / 400 / 600 A	40 / 400 / 600 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A	0,01 A
Najlepšia presnosť	1,5% + 2dig	1,5% + 2dig
Nulovanie DC rozsahov	auto	auto
<b>Napätie AC</b>		
Rozsahy	900 / 600 / 400 / 40 V	900 / 600 / 400 / 40 V
Najlepšie rozlíšenie	0,01 V	0,01 V
<b>Napätie DC</b>		
Rozsahy	900 / 600 / 400 / 40 V	900 / 600 / 400 / 40 V
Najlepšie rozlíšenie	0,01 V	0,01 V
<b>Odpor</b>		
Rozsahy	4k / 400 Ω	40k / 4k / 400 Ω
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Ω	0,1 Ω
Zvukový test spojitosti	nastaviteľné 1 ... 40 Ω	nastaviteľné 1 ... 40 Ω
<b>Frekvencia</b>		
Rozsahy		20k / 4k / 400 / 40 Hz (A, V)
Najlepšie rozlíšenie		0,01 Hz
<b>Teplota</b>		
Rozsah	-50° až +1000°C	-50° až +1000°C
Snímač	interný; externý typ K	interný; externý typ K
<b>Funkcie</b>		
Test diód	✓	✓
DATA HOLD	✓	✓
MAX / MIN	100 ms	100 ms
Peak hold	500 us	500 us
In Rush (rozbeh)		1/2, 1, 2 1/2, 5, 10 periód
Auto power OFF	✓	✓
Voľba rozsahov	auto	auto
<b>Displej</b>		
Zobrazenie	4000	4000
Podsvietenie	✓	✓

Bezpečnosť: CAT III 600V, CAT II 1000V

Max. priemer vodiča: 26mm

Napájanie: 9 V

Rozmery: 193 mm x 70mm x 37mm

Hmotnosť: 0,26 kg

Štandardné príslušenstvo: káble, puzdro, snímač teploty

Ďalšie vlastnosti: indikácia napätia



www.chauvin-arnoux.com