



F 15

**Napájanie:** 9V

**Výdrž batérie:** 60hodin

**Bezpečnosť:** CAT III 600V CAT II 1000V

**Rozmery:** 254mm x 97mm x 46 mm

**Max. priemer vodiča:** 4,5 mm

**Hmotnosť:** 0,6 kg

**Štand. Príslušenstvo:** puzdro , káble, batéria



www.chauvin-arnoux.com

- striedavé True RMS prúdy do 1 000 A
- jednosmerné prúdy do 1 000 A
- max. priemer meraného vodiča 42 mm
- meranie True RMS striedavých hodnôt
- meranie v frekvenčnom pásme 45 Hz ... 450 Hz
- činiteľ tvaru (1,5-3 / 3-5)
- automatické prepínanie rozsahov
- meranie napätia, prúdu, odporu
- testovanie polovodičových prechodov
- akustický test spojitosti (40 Ohm)
- funkcia Data HOLD, MAX, MIN (500ms)

Model	F15
Výrobca	Chauvin Arnoux
True RMS	AC
Rozsah TrueRMS	CF<5
Prúd AC	
Rozsahy	1k / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Frekvenčný rozsah	45 - 450 Hz
Najlepšia presnosť	2,50%
Prúd DC	
Rozsahy	1400 / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Nulovanie DC rozsahov	auto
Napätie AC	
Rozsahy	600 / 400 / 40 / 4 / 400m V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 mV
Napätie DC	
Rozsahy	600 / 400 / 40 / 4 / 400m V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 mV
Odpor	
Rozsahy	4M / 400k / 40k / 4k / 400Ω
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Ω
Zvukový test spojitosti	do 40 Ω
Funkcie	
Test diód	✓
DATA HOLD	✓
MAX / MIN	✓
Voľba rozsahov	auto / manual
Displej	
Zobrazenie	4000