

MS 2108



MS 2108

Bezpečnosť: CAT II 600V
Rozmery: 208 mm x 78 mm x 35 mm
Napájanie: 3x 1,5 V (AAA)
Max. priemer vodiča: 26 mm
Hmotnosť: 0,34 kg
Ďalšie vlastnosti: Funkcia osvetlenie klieští, Duty Cycle 10% až 95%,



www.p-mastech.com

- je prispôsobený podľa IEC61010-1 & IEC61010-032 štandardu
- dvojitá izolácia (ochrana trieda 600V CAT III)
- meranie frekvencie
- automatické prepínanie rozsahov
- funkcie DATAHOLD a MAX/MIN a test diód
- pri nečinnosti sa automaticky vypne
- osvetlenie pozadia displeja a čelusti

Model	MS 2108
Výrobca	Mastech
Prúd AC	
Rozsahy	660 / 66 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A
Najlepšia presnosť	3%
Prúd DC	
Rozsahy	660 / 66 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A
Najlepšia presnosť	3%
Nulovanie DC rozsahov	tlačidlom
Napätie AC	
Rozsahy	600 / 66 / 6,6 / 0,66 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 mV
Napätie DC	
Rozsahy	600 / 66 / 6,6 / 0,66 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 mV
Odpor	
Rozsahy	6,6M / 660k / 66k / 6,6k / 660Ω
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Ω
Zvukový test spojitosti	✓
Kapacita	
Rozsahy	66m / 6,6m / 660u / 66u / 6,6u F
Najlepšie rozlíšenie	1 nF
Frekvencia	
Rozsahy	10 - 10k Hz (V), 10 - 1k Hz (A)
Funkcie	
Test diód	✓
DATA HOLD	✓
MAX / MIN	✓
In Rush (rozbeh)	✓
Auto power OFF	✓
Voľba rozsahov	auto
Displej	
Zobrazenie	6600
Podsvietenie	✓