

## MS 2138R



MS 2138R

Bezpečnosť: CAT III 600 V  
 Max. priemer vodiča: 42 mm  
 Napájanie: 3 x 1,5 V (AAA)  
 Rozmery: 225 mm x 86mm x 33mm  
 Hmotnosť: 0,32 kg



[www.p-mastech.com](http://www.p-mastech.com)

- je prispôsobený podľa IEC61010-1 & IEC61010-032 štandardu
- dvojitá izolácia (ochrana trieda 600V CAT III )
- meranie frekvencie
- automatické prepínanie rozsahov
- funkcie DATAHOLD a MAX/MIN a test diód
- pri nečinnosti sa automaticky vypne
- osvetlenie pozadia displeja a čelusti

Model	MS 2138R
Výrobca	Mastech
True RMS	AC
<b>Prúd AC</b>	
Rozsahy	1000 / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Najlepšia presnosť	2,50%
<b>Prúd DC</b>	
Rozsahy	1000 / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Najlepšia presnosť	3%
Nulovanie DC rozsahov	tlačidlom
<b>Napätie AC</b>	
Rozsahy	700 / 400 / 40 / 4 V
Najlepšie rozlíšenie	1 mV
<b>Napätie DC</b>	
Rozsahy	1000 / 400 / 40 / 4 V
Najlepšie rozlíšenie	1 mV
<b>Odpor</b>	
Rozsahy	4M / 400k / 40k / 4k / 400Ω
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Ω
Zvukový test spojitosti	✓
<b>Frekvencia</b>	
Rozsahy	40 - 100k Hz (V), 40 - 400 Hz (A)
<b>Funkcie</b>	
Test diód	✓
DATA HOLD	✓
MAX / MIN	✓
Auto power OFF	✓
Voľba rozsahov	auto
<b>Displej</b>	
Zobrazenie	4000
Podsvietenie	✓
Bargraf	42 segmentov