

AC 68C



AC 68C



Výdrž batérie: 200 hod
Bezpečnosť: CAT II 600V CAT III 300V
Rozmery: 228mm x 76mm x 39, mm
Napájanie: 9 V
Max. priemer vodiča: 40 mm
Hmotnosť: 0,465 kg
Štandardné príslušenstvo: puzdro, káble
Príslušenstvo na objednávku: De luxe test lead set DL248C

AMPROBE[®]

www.amprobe.eu

- True RMS
- Prepínanie rozsahov pre meranie frekvencie
- Funkcia DATA HOLD
- Indikácia slabej batérie
- DC (nastavenie nuly tlačidlom)
- Peak hold, konvertuje a zobrazuje špičku
- Bezpečnosť EN 61010

Model	AC 68C
Výrobca	Amprobe
True RMS	AC
Prúd AC	
Rozsahy	600 / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Frekvenčný rozsah	40 - 450 Hz
Najlepšia presnosť	2% + 5d
Prúd DC	
Rozsahy	600 / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Najlepšia presnosť	2% + 5d
Nulovanie DC rozsahov	tlačidlom
Napätie AC	
Rozsahy	60 / 400 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V
Napätie DC	
Rozsahy	600 V
Najlepšie rozlíšenie	1 V
Odpor	
Rozsahy	4k Ω
Najlepšie rozlíšenie	1 Ω
Zvukový test spojitosti	do 40 Ω
Frekvencia	
Rozsahy	20k / 4k Hz (V, A)
Najlepšie rozlíšenie	1 Hz
Funkcie	
Test diód	✓
DATA HOLD	✓
Peak hold	✓
Displej	
Zobrazenie	4000