

ACDC- 100 ACDC- 100TRMS



ACDC- 100
ACDC- 100TRMS



Rozmery: 227mm x 78mm x 40mm
Napájanie: 2 x 1,5 V (AAA)
Max. priemer vodiča: 50 mm
Hmotnosť: 0,29 kg
Štandardné príslušenstvo: puzdro, káble
Príslušenstvo na objednávku: MA-K, teplotný adaptér (vrátane snímača TPK-56, K-typ); ACF-3000AK, prúdový flexi prevodník do 3000A

AMPROBE[®]

www.amprobe.eu

- V tomto meracom prístroji sa stretla presnosť, kvalita a najnovšie technológie.
- TRMS verzia potrebná pre profesionálov
- Auto a manuálne roztriedenie
- Pri nečinnosti automatické vypnutie
- Obsahuje funkcie MAX/MIN a DATAHOLD
- Veľký digitálny displej
- Bezpečnosť EN 61010, CAT III/600 V

Model	ACDC-100 ACDC-100 TRMS
Výrobca	Amprobe
True RMS	AC (len ACDC-100 TRMS)
Rozsah TrueRMS	CF<1,6 plný rozsah, CF<3,2 polovičný rozsah
Prúd AC	
Rozsahy	800 / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Frekvenčný rozsah	15 - 1k Hz
Najlepšia presnosť	1,5% + 4d
Prúd DC	
Rozsahy	1000 / 400 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Najlepšia presnosť	1,5%+ 4d
Nulovanie DC rozsahov	tlačidlom
Napätie AC	
Rozsahy	600 / 400 / 40 / 4 / 0,4 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 mV
Napätie DC	
Rozsahy	600 / 400 / 40 / 4 / 0,4 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 mV
Odpor	
Rozsahy	40M / 4M / 400k / 40k / 4k / 400Ω
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Ω
Zvukový test spojitosti	do 120 Ω
Kapacita	
Rozsahy	3m / 500u / 50u / 5u / 500n F
Najlepšie rozlíšenie	0,1 nF
Funkcie	
Test diód	✓
DATA HOLD	✓
MAX / MIN	MAX (30msec)
RELatívne meranie	✓
Auto power OFF	30 min
Voľba rozsahov	auto
Displej	
Zobrazenie	4000
Podsvietenie	len ACDC-100 TRMS