

ACDC 400



ACDC 400



Bezpečnosť: CAT III 600 V
Max. priemer vodiča: 30 mm
Napájanie: 2 x 1,5 V (AAA)
Rozmery: 205 mm x 64mm x 39mm
Hmotnosť: 0,28 kg
Štandardné príslušenstvo: puzdro (SV-U),
 meracie káble (MTL-90B), držiak na káble
 (MTL-CAP)
Príslušenstvo na objednávku: TMA-K,
 teplotný adaptér (vrátane snímača TPK-56,
 K-typ); ACF-3000AK, prúdový flexi prevodník
 do 3000A

- AC/DC prúd do 400A
- AC- jednosmerné napätie do 600V
- funkcie MAX/MIN DATA HOLD
- podsvietenie displeja
- analogické Bargraf
- indikácia slabej batérie

Model	ACDC-400
Výrobca	Amprobe
Prúd AC	
Rozsahy	400 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A
Najlepšia presnosť	2% + 10d
Prúd DC	
Rozsahy	400 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A
Najlepšia presnosť	2% + 10d
Nulovanie DC rozsahov	tláčidlom
Napätie AC	
Rozsahy	600 / 400 / 40 / 4 / 0,4 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 mV
Napätie DC	
Rozsahy	600 / 400 / 40 / 4 / 0,4 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 mV
Funkcie	
DATA HOLD	✓
MAX / MIN	✓
RELatívne meranie	✓
Voľba rozsahov	auto
Displej	
Podsvietenie	✓
Bargraf	✓ (20/sec)

Štandardné príslušenstvo

AMPROBE

www.amprobe.eu



SV-U



MTL-90B