

Fluke 353**Fluke 355**

Fluke 353

Fluke 355

Bezpečnosť: CAT IV 600V, CAT III 1000V
Životnosť batérii: 100 hodín (6x 1,5V AA)
Rozmery: 300mm x 98mm x 52 mm
Max. priemer vodiča: 58 mm
Hmotnosť: 0,814 kg
Štand. príslušenstvo: puzdro C34, batérie

Na hodnoty z kliešťových multimetrov fluke 353/355 sa môžete spoľahnúť. Sú vhodné pre meranie prúdov až do 2000 A. Zvlášť široké čeluste sa dajú ľahko uzavrieť okolo veľkých vodičov ako sú používané u vysoko prúdových aplikáciách. Robustná konštrukcia a bezpečnostné kategórie CAT IV 600 V a CAT III 1000 V rozširujú prvky bezpečnosti pre meranie veľkých energií.

| Model | Fluke 353 | Fluke 355 |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Výrobca | Fluke | Fluke |
| True RMS | AC + DC | AC + DC |
| Rozsah TrueRMS | CF<2,4 | CF<2,4 |
| Prúd AC | | |
| Rozsahy | 2000 / 400 / 40 A | 2000 / 400 / 40 A |
| Najlepšie rozlíšenie | 0,01 A | 0,01 A |
| Frekvenčný rozsah | 10 - 1k Hz | 10 - 1k Hz |
| Najlepšia presnosť | 1,5% + 5d | 1,5% + 5d |
| Prúd DC | | |
| Rozsahy | 2000 / 400 / 40 A | 2000 / 400 / 40 A |
| Najlepšie rozlíšenie | 0,01 A | 0,01 A |
| Najlepšia presnosť | 1,5% + 5d | 1,5% + 5d |
| Nulovanie DC rozsahov | tlačidlom | tlačidlom |
| Napätie AC | | |
| Rozsahy | | 1k / 600 / 400 / 40 / 4 V |
| Najlepšie rozlíšenie | | 0,001 V |
| Napätie DC | | |
| Rozsahy | | 1k / 600 / 400 / 40 / 4 V |
| Najlepšie rozlíšenie | | 0,001 V |
| Odpor | | |
| Rozsahy | | 400k / 40k / 4k / 400Ω |
| Najlepšie rozlíšenie | | 0,1 Ω |
| Zvukový test spojitosti | | do 30 Ω |
| Frekvencia | | |
| Rozsahy | 1k / 100 Hz (A) | 1k / 100 Hz (A) |
| Najlepšie rozlíšenie | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
| Funkcie | | |
| DATA HOLD | ✓ | ✓ |
| MAX / MIN | 100 msec | 100 msec |
| Peak hold | 500 usec | 500 usec |
| In Rush (rozbeh) | ✓ | ✓ |
| Displej | | |
| Zobrazenie | 2x 4000 | 2x 4000 |
| Podsvietenie | ✓ | ✓ |

FLUKE®

www.fluke.com

Štand. príslušenstvo

C34