

ACD-31P ACD-41PQ



ACD-31P

ACD-41PQ

Bezpečnosť: CAT III 600V

Rozmery: 224 mm x 78 mm x 40 mm

Napájanie: 2x1.5V AAA

Max. priemer vodiča: 45 mm

Hmotnosť: 0,224 kg

Štandardné príslušenstvo: puzdro SV-U, meracie káble MTL-90B, snímač teploty TPK-59

Príslušenstvo na objednávku:

Software + kábel RS232 KIT 2, teplotný dvojvstupový adaptér vrátane sond DKTA620 + TPK56, CT50-1 prúdový transformátor do 5000A (50:1)

AMPROBE

Model	ACD-31P	ACD-41PQ
Výrobca	Amprobe	Amprobe
True RMS	✓	✓
Rozsah TrueRMS	CF<2,5 plný rozsah, CF<5,0 polovičný rozsah	CF<2,5 plný rozsah, CF<5,0 polovičný rozsah
Výkon		
Rozsahy	600k W, VA, VAR	600k W, VA, VAR
Najlepšie rozlíšenie	0,1k W, VA, VAR	0,1k W, VA, VAR
Najlepšia presnosť	2% + 6d	2% + 6d
3-fázové meranie	✓	✓
cos φ	0,10 ... 0,99	0,10 ... 0,99
THD		0,0 až 99,9%
Prúd AC		
Rozsahy	1000 / 400 / 40 A	1000 / 400 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A	0,01 A
Frekvenčný rozsah	45 - 3,1k Hz	45 - 3,1k Hz
Najlepšia presnosť	1% + 5d	1% + 5d
Napätie AC		
Rozsahy	600 V	600 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V	0,1 V
Napätie DC		
Rozsahy	600 V	600 V
Najlepšie rozlíšenie	0,1 V	0,1 V
Odpor		
Rozsahy	1000	1000
Najlepšie rozlíšenie	0,1	0,1
Zvukový test spojitosti	do 300	do 300
Frekvencia		
Rozsahy	5 ... 500 Hz (V>30V, A>4A)	5 ... 500 Hz (V>30V, A>4A)
Najlepšie rozlíšenie	0,01 Hz	0,01 Hz
Teplota		
Rozsah	-50°C až +300°C	-50°C až +300°C
Snímač	typ K	typ K
Funkcie		
DATA HOLD	✓	✓
Peak hold	✓	✓
Pripojenie ku PC	RS 232	RS 232
Auto power OFF	17 min	17 min
Voľba rozsahov	auto	auto
Displej		
Zobrazenie	9999	9999
Podsvietenie	✓	✓

Štandardné príslušenstvo:



MTL-90B

SV-U



TPK-59