

F09

**CHAUVIN[®]
ARNOUX**
CHAUVIN ARNOUX GROUP

AUTOMATICKÝ VRECKOVÝ KLIŠŤOVÝ MULTIMETER

- Pre meranie prúdu, napätia, odporu, výkonu, frekvencie
- Meranie RMS pre sínusové aj deformované priebehy
- Ergonomický tvar pre pohodlné používanie
- Vyhovuje EN 61010-1, CAT II 1000V, CAT III 600V, CAT IV 300V

Napätie ac/dc

Rozsah od 0.2V do 600V, tri rozsahy
Presnosť 1% + 2 dig
Vstupný odpor 1M Ω

Prúd ac/dc

Rozsah od 0.2A do 400A, tri rozsahy
Presnosť 1.5% + 2 dig

Šírka pásma

1kHz

Špičkový faktor

3.5

Odpor

Rozsah od 0.2 Ω do 40k Ω , tri rozsahy
Presnosť 1% + 2 dig

Spojitosť

nastaviteľný signál od 1 Ω do 40 Ω

Min/Max

100ms

Špička

0.5ms

Frekvencia

Rozsah od 10Hz do 20kHz
Presnosť 0.4% + 1 dig

AC Výkon

Rozsah od 5W do 240kW / kVA / kVA_r
Presnosť 2% + 2dig

Účinník

od 0.20 do 1.00

Poradie fáz

50Hz / 60Hz

Rozbehový prúd

1/2, 1, 2 1/2, 5, 10 periód, 15 až 70Hz

Displej

LCD, max. zobrazenie 4000

Rozmery

70 x 193 x 37 mm

Hmotnosť

260g

Napájanie

9V

Priemer klieští

26mm

Prac. teplota okolia

0°C až 50°C / 90%rH

Krytie

IP 40



- max. priemer vodiča 26mm
- meranie prúdu 40/400A ac/dc (špička 600A)
- meranie napätia 40/400/600V ac/dc (špička 900V)
- meranie True RMS
- poradie fáz (dvoj pólovo)
- rozbehový prúd
- výkon (1- aj 3-fázový) do 240kW / kVA / kVA_r
- účinník
- meranie frekvencie
- funkcia Hold
- auto nulovanie DC rozsahu prúdu
- odpor do 40k Ω
- spojitosť / bzučiak
- test diód
- meranie min / max / špička
- auto kompenzácia odporu káblov
- podsvietený displej
- signalizácia prekročenia rozsahu
- indikácia stavu batérií
- automatické vypnutie
- signalizácia nebezpečného napätia
- puzdro, batéria, káble a krokosvorka v dodávke

MICRONIX

MICRONIX, s.r.o., ČSA 4, 974 01 Banská Bystrica, tel/fax: 048-4123 779 meracia@micronix.sk

Kancelária Bratislava: Košická 6, 82109 Bratislava, tel: 02-5341 4270 bratislava@micronix.sk

www.micronix.sk

Autorizovaný predajca Chauvin Arnoux