

PROVA 123

- 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA s rozlíšením 1 mA
- 0-100mV s 10 mV rozlíšenie
- 0-12V s rozlíšením 1mV
- Termočlánok K, J, E, T typu (1 □, 1 □ uznesenia)
- Frekvencia 2 - 50.000 Hz

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť	Max zaťaženie
4-20 mA ,0-20mA ,0-24mA	1 m A	0,025% + -3 m A	24 mA-1k ohm 24V
0-12.000V	1mV	0,05% + -3mV	1 mA
0-1.0000V	100 m W	0,05% + -. 3mV	1 mA
0-100.00mV	10 m W	0,05% + -30 m W	1 mA
Frekvenčné 2-50,000 Hz		0,005% + -2 dgts	1k ohm
-200 °C -0 °C typ K	1 °C 1 °F	0,1% + -1.2 °C	1k ohm
0-1370 □°C typ K	1 °C 1 °F	0,05% + -0.8 °C	1k ohm
-100 °C - 0 °C druhu J	1 °C 1 °F	0,1% + -1 °C	1k ohm
0-760 °C druhu J	1 °C 1 °F	0,05% + -0.7 °C	1k ohm
-100 °C -0 °C typ E	1 °C 1 °F	0,1% + -0.9 °C	1k ohm
0-850 °C typ E	1 °C 1 °F	0,05% + -0.7 °C	1k ohm
-200 °C -0 °C T typu	1 °C 1 °F	0,1% + -1.2 °C	1k ohm
0-400 °C T typu	1 °C 1 °F	0,05% + -0.8 °C	1k ohm



Batéria	Nabíjací 9V batéria
Displej	2 x 5 číslic Dual Displej LCD
Prevádzková vlhkosť	Menej ako 80% RH
Skladovacia teplota	-40 °C ~ 60 °C
Rozmery: Meter	88mm (Š) x 168 mm (V) x 26,2 mm (H)
Váha	350g (Batérie súčasťou balenia)
Príslušenstvo	Cestovné puzdro x 1 Používateľská príručka x 1 Nabíjací 9V batéria x 1